
Opérateur de type mural à usage intensit Client: Projet: Architecte/Ingénieur: Entrepreneur:

Dessin d'atelier


Page

de

Date:



Dessin no:



Gamme d'opérateurs et courants consommés							
Chevaux Vapeur	Voltage - Phase						
	115 V – 1 Ph	230 V – 1 Ph	208 / 230 V – 3 Ph	460 V – 3 Ph	575 V – 3 Ph		
1/2	8.0	4.0	2.1	1.0	0.8		
3/4	11.2	5.6	3.2	1.5	1.2		
1	13.6	6.8	4.4	2.1	1.6		

• Caractéristiques à commander

Quantité:	Code d'opérateur	Code d'opérateur:						
CV:	Ampères:	Tension:	Phase:	Fréq.:				
Type de circuit de commande: (encerclez un) Contacteur ou CCE								
Type de porte:		Largeur:	Hauteur:	Élévation:				
Pignon d'opérateur: (encerclez un) à gauche ou à droite								
Fournir	3-boutons-poussoirs	en enceinte NEMA	par opérateur					

Fournissez l'équipement auxiliaire et supplémentaire indiqué ci-dessous: Un par opérateur sauf si indiqué autrement

Notes:

- 1. Pour plus amples informations sur le modèle OPJ, veuillez consulter la fiche technique
- 2. Veuillez consulter le dessin électrique n°

Manakas ®