## Nouveau Produit

## Nouvelle gamme d'accessoires de protection listées UL325 2010

Dans un esprit de constante amélioration de nos produits, Manaras-Opera est heureuse d'annoncer le lancement de notre nouvelle gamme d'accessoires de protection contre le coincement listées UL325-2010.

**PHOTO 062** est le modèle fourni en standard avec les systèmes de supervision. Deux autres options sont disponibles à des prix différents.




PHOTO 062 ▶▶▶



- Cellules photo-électriques Nema 1.
- Utilisation intérieur.
- Type à faisceau interrompu.
- Récepteur et émetteur à 2-fils chacun, pouvant être intervertis.
- Connexion aux bornes spécifiques "MONIT" de la CCE.
- 30" de conducteur à 2-fils (type UL CL-2).
- Portée: 20' (6.1m).
- PHOTO 064 ▶▶▶
- Cellules photo-électriques Nema 4.
- Utilisation dans des environnements difficiles.
- Type à faisceau interrompu.
- Récepteur et émetteur à 2-fils chacun, pouvant être intervertis.
- Connexion aux bornes spécifiques "MONIT" de la CCE.
- 30" de conducteur à 2-fils (type UL CL-2).
- Utilisation aisée des récepteur/émetteur dans des enceintes Nema 4.
- Portée: 20' (6.1m).
- PHOTO 061 ▶▶▶



- Cellules photo-électriques Nema 4X.
- Utilisation en environnements industriels.
- Type à faisceau interrompu.
- Récepteur et émetteur à 2-fils chacun, pouvant être intervertis.
- Connexion aux bornes spécifiques "MONIT" de la CCE.
- Submersible et résistant aux impacts.
- Concept flexible résistant aux impacts mécaniques. Réalignement automatique après impact.
- · Ajustable aucun outil nécessaire.
- Portée maximum: 45' (13.7m).

Le processus d'introduction se fera à partir du 29 août, 2010. Veuillez contacter votre représentant des ventes pour d'autres renseignements.

fonction de supervision

